

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ :

G01N 21/35, 21/37

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/54032

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

14. September 2000 (14.09.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/00746

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. März 2000 (06.03.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 10 104.3

8. März 1999 (08.03.99)

DE

199 22 590.7

17. Mai 1999 (17.05.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INSTITUT
FÜR CHEMO- UND BIOSENSORIK MÜNSTER E.V.
[DE/DE]; Mendelstrasse 7, D-48149 Münster (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SHULGA, Aleksandre
[DE/DE]; Wilhelmstrasse 88, D-48149 Münster (DE).
SCHMALE, Udo [DE/DE]; Oranienstrasse 43, D-48429
Rheine (DE).

(74) Anwalt: PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR; Mozart-
strasse 17, D-80336 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,
CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).


Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.

(54) Title: GAS DETECTOR AND METHOD OF OPERATING A GAS DETECTOR

(54) Bezeichnung: GASSENSOR UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES GASSENSORS



(57) Abstract

The invention relates to an infrared gas detector comprising an energy supply unit for running at least one radiation source by means of current or voltage pulses, at least one measurement chamber situated in the optical path, at least one wavelength-selecting element, at least one detector element emitting an electric measuring signal and a switching device (3) for controlling the duration of the current or voltage pulses. The switching device (3) comprises a means for adjusting pulse duration which switches off the current or voltage pulse in such a way that the pulse duration is shorter than that required to attain the maximum (r_{max}) of the at least one measurement signal of the at least one detector element.

Abstract

The invention relates to an infrared gas sensor with an energy supply apparatus for operating at least one radiation source with current or voltage pulses, with at least one measurement area disposed in the beam path, with at least one wavelength-selecting element, with at least one detector element emitting an electrical measurement signal and with a switching device (3) to control the pulse duration of the current or voltage pulses.

The switching device (3) has means for setting the pulse duration in such a way that the current or voltage pulse is so turned off that the required pulse duration is smaller than that required to reach the maximum (τ_{\max}) of the at least one measurement signal of the at least one detector element.

(Figure 3)